



# SHELL NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD OIL

## Huile haut de gamme pour moteurs hors bord 2 temps

*L'huile pour hors bord Nautilus est un lubrifiant de très haute qualité assurant une protection exceptionnelle de tous les moteurs hors bord 2 temps. Sa formule d'avant-garde, qui dépasse toutes les normes des constructeurs de moteurs hors bord, est la garantie de performances optimales du moteur, d'une maintenance réduite et d'une durée de vie prolongée.*

### Applications

- Tous les moteurs hors bord 2 temps à essence avec ou sans graissage séparé
- Particulièrement recommandée pour les moteurs récents

### Avantages

- assure une protection maximum contre l'usure pour une durée de vie prolongée du moteur
- maintient le moteur en parfait état de propreté (formulation sans cendre) pour des performances optimales
- Des inhibiteurs de corrosion issus des derniers développements technologiques garantissent une protection exceptionnelle du moteur
- évite l'auto-allumage
- maintient les bougies propres pour des démarrages plus faciles
- réduit les fumées
- réduit la consommation de carburant
- se mélange facilement au carburant même à basse température
- SHELL NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD OIL est colorée en bleu pour permettre un contrôle visuel de sa présence.

### Performances et spécifications

L'huile pour hors bord 2T Nautilus va au-delà des exigences de tous les grands constructeurs de moteurs hors bord et de toutes les spécifications internationales.

**Certifiée par l'Association Nationale Des Constructeurs Navals**

**NMMA TC-W3**

**au dosage huile/carburant  
préconisé par le constructeur  
(jusqu'à 1% mini)**

Recommandée pour les moteurs MERCURY, MARINER, EVINRUDE, JOHNSON, YAMAHA, SUZUKI, TOHATSU, HONDA, NISSAN...

### Nature

L'huile pour hors bord Nautilus est une huile pour auto-mélange fabriquée à la viscosité adéquate pour les systèmes à injection d'huile montés sur les moteurs hors bord 2 temps fonctionnant à l'essence (sans ou avec plomb).

### Conditionnement

SHELL NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD OIL est disponible en bidon de 1 litre, 4 litres, 20 litres et fût de 209 litres.

**Caractéristiques physiques types**

caractéristiques		méthodes	valeurs types
Masse volumique à 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	IP 365	871
Viscosité cinématique		IP 71	
- à 40°	mm <sup>2</sup> /s		38,0
- à 100°C	mm <sup>2</sup> /s		6,4
Point éclair (VC)	°C	IP 34	70
Point d'écoulement	°C	IP 16	-35
TBN	mgKOH/g	IP 276	9,8
Cendres sulfatées	% de poids	IP 163	0,01

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif

**Hygiène et sécurité**

SHELL NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD OIL utilisée suivant nos recommandations et dans le respect des consignes de sécurité ne présente pas de danger pour la santé. Les mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que les précautions à prendre dans ses emplois habituels sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité (FDS) qui peut être obtenue sur simple demande.

06/97