



# Shell Spirax S3 T 15W-40

Nom Précédent : Harvella T 15W-40

HUILE MULTIFONCTIONNELLE POUR APPLICATIONS AGRICOLES

- peut être utilisée tant dans les moteurs et les transmissions que dans l'hydraulique
- facilite l'entretien
- prévient les erreurs coûteuses dues à un choix d'un produit inadéquat

## APPLICATION

Shell Spirax S3 T 15W-40 est une huile "STOU" multifonctionnelle qui peut être utilisée dans pratiquement tous les éléments à huile des tracteurs et d'autres machines agricoles.

## CARACTERISTIQUES

Shell Spirax S3 T 15W-40 est une huile spéciale "STOU" multifonctionnelle ayant pour point de départ les conditions d'exploitation en milieu agricole. L'huile protège les moteurs contre l'usure et la corrosion, garantit un fonctionnement en souplesse des systèmes hydrauliques tant à basse température qu'à température élevée, graisse les transmissions à engrenage (y compris les boîtes de vitesses synchro-mesh et powershift) et convient parfaitement pour les constructions à freins dits « immergés » dans le bain d'huile). Une seule huile suffit donc là où différents produits sont utilisés généralement.

## COMPOSITION

Shell Spirax S3 T 15W-40 est composée d'huiles de base minérales soigneusement sélectionnées et d'un ensemble d'additifs spécifiques à l'application.

## SPECIFICATIONS

Shell Spirax S3 T 15W-40 répond aux spécifications suivantes :

---

API GL-4 (faible vitesse, couple élevé)  
Caterpillar TO-2  
Ford/New Holland M2C159B  
John Deere JDM J27  
Massey Ferguson M1139  
Massey Ferguson M1144  
Mercedes Benz 227.1  
New Holland 82009201  
ZF TE-ML 06B  
ZF TE-ML 06Q  
ZF TE-ML 07B

---

et peut être utilisée dans de nombreuses applications nécessitant une huile "STOU".

## RESULTATS DES ANALYSES

Viscosité à 40 °C,	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	104,9
Viscosité à 100 °C,	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	14,5
Indice de viscosité	-	ISO 2909	135
Densité à 15 °C,	kg/m <sup>3</sup>	ISO 3675	890
Point d'éclair, Pensky-Martens (oc),	°C	ISO 2592	226
Point d'écoulement,	°C	ISO 3016	-27
TBN,	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,7
Grade SAE,	-	SAE J300	15W-40

## REMARQUES

Shell Spirax S3 T 15W-40 est miscible à d'autres produits "STOU".

Pour profiter pleinement des avantages offerts par Shell Spirax S3 T 15W-40 lorsque vous passez à cette huile, nous conseillons de changer en même temps l'huile de tout l'équipement concerné.

19-1-2011