

DESTAC VEG

ANTI-ADHÉRENT VÉGÉTALE

DESCRIPTION

Fluide liquide biodégradable a base d'huile végétale.

APPLICATION

DESTAC VEG est un fluide anti-collant spécifiquement développé pour remplacer les solvants d'origine pétrolière.

DESTAC VEG est appliqué comme antiadhérent pour le transport et la mise en oeuvre des enrobés routiers.

On peut également l'utiliser pour le sciage du bois ou d'autres applications où une huile biodégradable est demandée.

Le produit peut être appliqué par pulvérisation, jet, et autres moyens.

PROPRIÉTÉS

- Pas de toxicologie.
- Facilement biodegradable.
- COV : 0 %
- Point d'éclair élevé.
- Préserve les enrobés.
- Compatible avec les plastiques.
- Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES

	Norme	Valeurs typiques	Unité
Aspect		transparent	
Densité à 15°C.	ASTM D-1298	0,91	gr/cm ³
Viscosité à 40°C.	ASTM D-445	22	cSt
Indice viscosité	ASTM D-2270	> 200	-
Point de fluidité	ASTM D-97	-21	°C
Point d'Éclair	ASTM D-92	> 160	°C

Rev: 05/21

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.